



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес для всех регионов: [pnt@nt-rt.ru](mailto:pnt@nt-rt.ru)  
веб-сайт: [point.nt-rt.ru](http://point.nt-rt.ru)

ОКП 42 1281

#### **Указания по безопасности**

Эксплуатация респондера допускается при отсутствии механических повреждений и надежной его фиксации в защитном корпусе специализированного ошейника, правильно закреплённого на шею животного в соответствии с требованиями на соответствующий ошейник

#### **Транспортирование и хранение**

Допускается транспортирование респондеров в заводской упаковке любым видом транспорта. При транспортировании и хранении респондеры должны быть защищены от сырости, механических повреждений, толчков, ударов, грызунов, насекомых и проч.

### **Респондер Р-1**



**Паспорт-  
Руководство по эксплуатации  
СДФИ 301111.065 ПС**

## Назначение

Респондеры Р-1 предназначены для бесконтактной радиочастотной идентификации крупного рогатого скота (коров) в соответствии с требованиями ISO11784-11785 и закрепляются на животном с помощью специализированного ошейника. Уникальный идентификационный номер нанесён на корпусе респондера в формате -

112

0000 XXXXXXXX

Где: 112 - код страны;

0000 - Первые 4 цифры идентификационного кода;

XXXXXXXX - 8 цифр идентификационного кода.

Респондеры устойчивы к воздействию температуры окружающей среды в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70°C и относительной влажности 100%.

## Основные технические характеристики:

Рабочая частота, кГц	134.2
Протокол идентификации	FDX-B
Рабочая дальность до, м	2
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP-68
Масса не более, кг	0,1





Рисунок 1. Габаритные и присоединительные размеры респондера.

Драгметаллов в изделии не содержится.

Содержание цветных металлов (Cu) не более 0,001 кг.

## Комплект поставки

Респондеры Р-1, штук

225

Паспорт-РЭ СДФИ 301111.065 ПС

1

Свидетельство о приемке

Респондеры Р-1 соответствуют комплекту КД СДФИ 301111.065 СВ и признан годным к эксплуатации.

\_\_\_\_\_  
(подпись, лица, ответственного за приемку)

место клейма  
ОТК

Дата выпуска

21.08.2012г

(число, месяц, год)

Руководитель предприятия  
изготовителя

МП

## Гарантии изготовителя

Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня выпуска.

Средняя наработка на отказ, 65 000 ч.

Средний срок службы - 10 лет.